

Älykkäät toiminnot ja suojattu asiakirjahallinta

Es5400 MFP -sarjan värimonitoimilaitteet tuovat suojatun asiakirjahallinnan ja älykkäät toiminnot myös pk-yritysten ja työryhmien saataville. ES5473 MFP -mallissa on 7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö ja OKIn laajennettava käyttöympäristö (Smart Extendable Platform), joka vie asiakirjahallinnan uudelle tasolle ja takaa yhteydet Pull-Printing -ohjelmistoon.

Edistyneet ominaisuudet joustavaan työntekoon

- Nopeus 30 sivua minuutissa
- 1 200 x 1 200 dpi:n tulostustarkkuuden
- Väriskannaus 30 sivua/min
- Kahden lisälokeron ansiosta paperikapasiteetti on jopa 1 410 arkkia
- 1 Gt RAM-muistia takaa paljon grafiikkaa sisältävien asiakirjojen helpon tulostuksen
- Citrix Xen 7.6 -yhteensopivuus – ihanteellinen virtuaaliin verkkoihin



Tehokasta asiakirjojen suojausta

- Suojaa luottamukselliset asiakirjat salatun tiedonsiirron Private Print -toiminnolla ja valinnaisella korttivapautustoiminnolla*, jotta käyttäjät voivat tarkastella kaikkia tulostustöitä ennen tulostettavien töiden valitsemista
- IPSec (Internet Protocol Security) -yhteensopivuus takaa, että asiakirjat lähetetään ja vastaanotetaan turvallisesti



Uusimmat liitännät

- Wireless Direct -toiminnon ansiosta suojattu, samanaikainen kiinteä ja langaton verkkoyhteys
- Saatavilla valinnainen langaton LAN-moduuli
- Gigabit Ethernet takaa suurien väritiedostojen nopean siirron verkossa
- Mobiilitulostus älypuhelimista ja tableteista, Google Cloud Print 2.0 -valmius ja yhteensopivuus Apple Inc:n AirPrintin kanssa

OKIn laajennettava käyttöympäristö (ES5473 MFP)

- OKIn älykäs laajennettava käyttöympäristö sXP (Smart Extendable Platform) mahdollistaa yhteydet pull-printing-ohjelmistoon ja muihin laitteisiin
- Mukautettava 7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö
- SENDYS Explorer LITE -asiakirjahallintaohjelmiston käyttöoikeus ilman lisäkustannuksia
- SENDYS Output Managerilla järjestelmänvalvoja voi hallita kaikkien käyttäjien tulostustöitä ja samalla vähentää kuluja ja ympäristövaikutuksia
- Mahdollisuus suorittaa laitteessa kolmansien osapuolien sovelluksia, kuten PaperCut MF ja Drive Image
- Ohjelmistokehityssarja (SDK) mukautettujen ratkaisujen nopeaan käyttöönottoon

Helppo asentaa ja käyttää

- Helppo asennus ja käyttöönotto
- Asennuksen ja tarvikkeiden vaihdon video-opas
- Uudet ominaisuudet voi päivittää laitteeseen OKI-portaalin kautta
- Vianmääritys laitteen näytössä ja OKI Mobile Print -sovelluksella
- Hiljainen tila sopii pieniin toimistoihin
- Asiakirjoja ja malleja voidaan tallentaa laitteeseen ja tulostaa ilman käyttäjän todennusta



Kustannuksia ja energiaa säästävä

- Voit tulosta markkinointimateriaalit talon sisällä erinomaisen tulostuslaadun ja materiaalien joustavuuden ansiosta
- Syvä lepotila säästää energiaa, automaattinen sammutustila vähentää laitteen virrankulutuksen automaattisesti alle 0,5 wattiin, kun laitetta ei käytetä
- Väriaineen säästötila vähentää musteen kulutusta vedosten tai tasisäisten asiakirjojen tulostuksessa
- Kaksipuolinen tulostus vähentää paperin käyttöä
- Tulostintarvikkeiden kierrätysohjelma
- Vankka ja kestävä LED-tekniikka

A4	✓
Väri/mustavalko	✓
Kaksipuolinen tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus	✓
Tulostuskoot: A6–1 320 mm, enintään 220 g/m ²	✓
1–20+ käyttäjää	✓

ES5463/ES5473 MFP – tekniset tiedot

TULOSTIN	
A4-tulostusnopeus	30 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
Ensimmäisen sivun tulostus	7,5 sekuntia väri/mustavalko
Lämpenemisaika	korkeintaan 35 sekuntia virran kytkemisestä ja 28 sekuntia virransäätötilasta
SKANNERI	
Optinen tarkkuus	600 x 600 dpi
Nopeus	Jopa 30 sivua/min (väri/mustavalko)
Värisyvyys	Tulo 30 bittia / lähtö 24 bittia
Asiakirjan syöttö	50 arkin automaattinen arkinsyöttölaite (RADF), tasoskanneri
Kontrasti	7 tasoa
Muoto	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW/JPEG/MMR Compressed), JPEG (väri, harmaasävy), XPS, S/M-Hi compression PDF, PDF/A
Osoitekirja	ES5463:LDAP, 300 sähköpostiosoitetta, 20 ryhmäosoitetta ES5473:LDAP, 1000 sähköpostiosoitetta, 32 ryhmäosoitetta
Skannaus	CIFS, FTP, HTTP, USB-muistitikku, sähköposti, paikallinen tietokone, etäkone
KOPIOINTI	
Ensimmäinen kopio	Alle 12 sekuntia väri/mustavalko
Nopeus	Jopa 30 sivua/min (väri/mustavalko)
Tulostustarkkuus	Enintään 600 x 600 dpi
Pienennys/suurennus	Zoomaus 25–400 %
Kopioiden enimmäismäärä	999
FAKSI	
Liitännät	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Nopeus	ITU-T G3 (Super G3) jopa 33,6 kb/s, noin 2 s/sivu
Lyhytvalinnat	40 yhden näppäimen pikavalintaa (8 x 5 vaihtonäppäimellä), 1000 lyhytvalintaa
Ryhmät	Enintään 32
Yleislähetykset	Enintään 100
Sivumuisti	256 Mt (noin 8 000 sivua)
KÄYTTÖPANEELI	
LCD-kosketusnäyttö	7 tuuman (17,5 cm) taustavalaistu LCD-värikosketusnäyttö ja näppäimistö, 23 painiketta, 2 merkkivaloa
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitännät	USB 2.0 -laite, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB x 1 (edessä), USB x 1 (IC-kortinlukijaliitäntä), langaton IEEE802.11a/b/g/n (valinnainen)
Ohjaukset	PCL6 (XL3.0) ja PCL5c, PostScript 3 -emulointi, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Verkkoprotokollat	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMP v1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, Google Cloud Print, langaton IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal, Enterprise), WPA2 Personal, Enterprise
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus¹	Vista (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 (32- ja 64-bittinen) / Windows 7 (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 R2 (64-bittinen) / Windows 8 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 (64-bittinen) / Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 R2 (64-bittinen) / Windows 10 (32- ja 64-bittinen); Mac OS X 10.8.5–10.11
Edistyksellinen verkkokäyttö ja suojaus	IPv6, 802.1x-todennus, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS -salaus, Secure Print, Secure Erase, MAC-suodatus, IP-suodatus, IPsec
Apuohjelmat¹	Määrittelytyökalu ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , laiteohjelmiston päivitystyökalu, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS-gammasäädin, Scanner Driver (ICA) ³ , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ² , Universal Scanner Driver (TWAIN) ² , Universal Scanner Driver (WIA) ² , Web Driver Installer ²
Asiakirjanhallinta	ABBYY Fine Reader 12 Sprint, SENDYS Explorer Lite ² (vain ES5473)

¹Tarkista ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI-verkkosivuilta; vain ²Windows, vain ³Mac; ⁴sisältää kaikki tarvikkeet

Tarviketietoja: Tulostimesi suojaamiseksi, ja varmistaaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKI:n alkuperäisillä väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnustaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden on ilmoitettu olevan "yhteensopivia", ja vaikka ne toimisivatkin, tulostimesi suorituskyky ja tulostuslaatu saattavat heikentyä.

FONTIT	
Sisäiset fontit	Skaalattavat fontit: 87 PCL-fonttia ja 80 PostScript-fonttia, PCL Bitmap -fontit: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP -viivakoodi
Viivakoodi	10 yksiolotteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 kaksiolotteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi
TULOSTUSLAATU	
Tulostustarkkuus	1200 x 1200 dpi
Laajennukset	Auto Color Balance, Photo Enhance -ohjaimen avulla (ei koske Windows PCL6 -ohjainta)
PAPERIN KÄSITTELY	
Paperikapasiteetti	Lokero 1: 250 arkkia (80 g/m ²), monitoimialusta: 100 arkkia (80 g/m ²), RADF: 50 arkkia (80 g/m ²)
Valinnaisen syöttölokeron paperikapasiteetti	Lokero 2: 530 arkkia (80 g/m ²), lokero 3: 530 arkkia (80 g/m ²)
Enimmäispaperikapasiteetti	1 410 arkkia (80 g/m ²)
Paperikoot	Lokero 1: A4, A5, B5, A6, B6, Lokero 2/3: A4, A5, B5; monitoimialusta: A4, A5, B5, A6, B6, puolikas B6, kirjakuoret (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), kortistikortti (3" x 5") (75 x 125 mm), valokuvakortti (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), mukautettu koko (pituus enintään 1 320 mm, mukaan lukien bannerit), kaksipuolinen: A4, A5, B5, RADF: A4, A5, B5, A6
Paperin paino	Lokero 1/2/3: 64–176 g/m ² , monitoimialusta: 64–120 g/m ² , kaksipuolinen: 64–176 g/m ² , RADF: 60–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	Vakio
Tulostuskapasiteetti	Tulostuspuoli alaspäin: 150 arkkia (80 g/m ²), tulostuspuoli ylöspäin: 100 arkkia (80 g/m ²)
YLEISET OMINAISUUDET	
Muisti	RAM: 1 Gt; eMMC: 3 Gt
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila/-kosteus: 10–32 °C (suositus 17–27 °C) / suhteellinen kosteus 20–80 % (suositus 50–70 %) / Säilytyslämpötila/-kosteus: -10–43 °C, suhteellinen kosteus 10–90 %
Jännite	Yksivaihe 220–240 V AC, taajuus 50–60 Hz +/- 2 %
Virrankulutus	Keskimäärin: 640W, enintään: 1270W, lepotila: 100 W, virransäästö: <20W, syvä lepotila: <1,5W, automaattinen virrankatkaisu: <0,5 W
Melutaso	Käytön aikana: 54 dB(A) (tulostus), 55,5 dB(A) (kopiointi), Valmiustila: 37 dB(A), virransäästö: Äänetön
Mitat (L x S x K)	427 x 576 x 472 mm
Paino⁴	<31 kg
Kapasiteetit	Enintään: 60 000 sivua/kk; Suosittelaa: Enintään 6 000 sivua/kk
Takuu	1 vuosi
Tuotteen tilausnumero	ES5463 MFP: 46357142 ES5473 MFP: 46357122
LISÄVARUSTEET (TILAUSNUMEROT)	
2. paperilokero	46361802
3. paperilokero	46361802
Kaappi	46567701
Langaton LAN-moduuli	45830202
KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)	
Värikasetit* (6 000 sivua)	Syaani: 46490623 Magenta: 46490622 Keltainen: 46490621
Väriainekasetti* (7 000 sivua)	Musta: 46490624
Kuvarumpu** (30 000)	Syaani: 46484123 Magenta: 46484122 Keltainen: 46484121 Musta: 46484124
Kuljetushihna (60 000 sivua)	46394902
Kuumenninyksikkö (60 000 sivua)	46358502

*Väriaine: A4-sivujen tulostuskapasiteetti ISO/IEC 19798 -standardin mukaisesti. Tulostimen mukana toimitetaan 5 000 sivun syaani, magenta ja keltainen värikasetti ja 6 000 sivun musta värikasetti.

**Rumpu: Keskimääräinen käyttöikä 3 sivun yksipuolisissa tulostustöissä lokeroista 1

OKI SYSTEMS (FINLAND) OY

Vänrikinkuja 3
02600 Espoo
Puh. +358 207 900 800
info@oki.fi
WWW.OKI.FI

